WEVER & DUCRÉ LIGHTING

REED 2.0

770282A3

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE



IP65

Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; cache opale en PC ; PCB; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 24 V ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; Système de connexion Plug & Play ; driver non inclus ; avec câble de 2500 mm ; piquet de terre inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
anthracite gris
RAL 7016 [a]
IP65
Extérieur
395 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 20 45 72 49 100

ÉLECTRIQUE


24 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 20 mm
hauteur 900 mm
0.45 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

PLUG & PLAY DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
30W | IP67 | 220-240VAC		24V	118·35·26	90018014
75W | IP67 | 220-240VAC		24V	162,5·43·32	90018015
plug type L | 50W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	110·63·32	C90018024
plug type L | 100W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	153·63·32	C90018025
plug type B | 50W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	110·63·32	L90018024
plug type B | 100W | 24V | IP67 | 100-277VAC		24V	153·63·32	L90018025

PLUG & PLAY DRIVER CH

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
30W | IP67		24V	150·48·31	90018016
60W | IP67		24V	167·48·32	90018017

PLUG & PLAY DRIVER UK

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
30W | IP67		24V	150·48·31	90018018
60W | IP67		24V	167·48·32	90018019

CÂBLE DE RALLONGE PLUG & PLAY

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2.5 m | IP67			2500	90014502
5 m | IP67			5000	90014503
0.5 m | IP67			500	90014505
1 m | IP67			1000	90014506

PLUG & PLAY CONNECTEUR DROIT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	LONGUEUR (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
			200	90014504

PLUG & PLAY CONNECTEUR T

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
			48·24·15	90014501

['770282A3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com