



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ


DATE



IP65



Luminaire de sol en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en anthracite gris ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 7016 ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 80 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP65 ; Classe 1 ; base de fixation non inclus ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
anthracite gris
RAL 7016 ^a
IP65
Extérieur
580 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 80
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 68 95 100 100
100

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.4 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 28 mm
0.38 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



**BASE****POLE 250****MODÈLE**

	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
GATE ROUND 2.0	anthracite gris		80·250	910124A0
GATE ROUND 2.0	Bronze		80·250	910124Q0

POLE 450**MODÈLE**

	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
GATE ROUND 2.0	anthracite gris		80·450	910125A0
GATE ROUND 2.0	Bronze		80·450	910125Q0

POLE 650**MODÈLE**

	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
GATE ROUND 2.0	anthracite gris		80·650	910126A0
GATE ROUND 2.0	Bronze		80·650	910126Q0