




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire de sol encastré rond en aluminium et verre ; pour encastr. sans bord ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 110mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; boîtier de montage sol rehaussé disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Noir mat
RAL 9011^a
IP65
IK08
Extérieur
410 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 30°
CIE flux code: 96 99 100 100 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
9 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 50 mm
hauteur 57 mm
0.32 kg

DÉCOUPE

diamètre 50-52 mm
profondeur de l'encastrement 110 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE






DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 32°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1080	0.56
2	270	1.13
3	120	1.69
4	70	2.26
5	40	2.82

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
7W 500mA 5-14.5V IP67 100-240VAC		5-14.5V	57·41·24	90214301
6.5W 500mA 7-13V phase-cut dim 220-240VAC		7-13V	122·41·23	90224301

ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER DE SOL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
MAP 0.6 CHART 0.6 BLINK TRIM TRIMLESS			132·105	90012201