WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SCAVA 1.0

350188GB5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire mural en saillie en aluminium moulé sous pression ; surface en Or + Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; cache opale en PC ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Or + Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
1910 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

CIE flux code: 15 26 35 0 100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 24.5 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 211 mm
hauteur 85 mm
0.42 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



['350188GB5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com