



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Lampadaire en aluminium ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; diffuseur opale en PMMA ; PCB 3-step binning; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 100 - 240 V ; pivotant à 360° et orientable à 10° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; câble avec fiche et interrupteur variateur ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Sol
Surface
inclinaison max 10 °
rotation 360 °
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP20
Intérieur
1360 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
1820 lm
164 lm/W ^b

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 11 35 66 50 100


ÉLECTRIQUE

atténuation sur câble
100 - 240 V
système 15.9 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 10 mm
hauteur 1801 mm
2.7 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques


Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.