WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RETO 0.8

3451A1M5

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Champagne brossé ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 12 mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Champagne brossé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
110 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 51 75 91 88 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
9 V
Classe 3


PHYSIQUE

longueur 80 mm
largeur 16 mm
hauteur 80 mm
0.23 kg

DÉCOUPE

longueur 66 mm
largeur 66 mm
épaisseur min. du plafond 12 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



ACCESSOIRES DE MONTAGE

BOÎTIER EN BÉTON

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.8 | RETO 0.8			69·69·61	90012046

BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
ORIS 0.8 | RETO 0.8			109·109·74	90012047

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6W | 350mA | 3-22V | 100-240VAC		3-22V	68·35·21	90213202

['3451A1M5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com