WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP ADJUST 1.0 LED

184361G5C

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface or ; peinture humide , mate lisse ; No matching RAL ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 6 mm ; profondeur d'encastrement 90mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 35° ; pivotant à 355° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; marquage IC ; driver non inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
inclinaison max 35 °
rotation 355 °
Doré
Aucune correspondance RAL
IP20
Not IC rated
Intérieur
925 lm / 500mA
690 lm / 350mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
805 lm / 350mA
135 lm/W [a]
6 W [a]

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 35°
CIE flux code: 88 99 100 100 100

ÉLECTRIQUE

sans driver
17 V
Classe 3

PHYSIQUE


diamètre 94 mm
hauteur 77 mm
0.17 kg
ressorts à lames


DÉCOUPE

diamètre 86-89 mm
épaisseur min. du plafond 6 mm
épaisseur max. du plafond 23 mm
profondeur de l'encastrement 90 mm

[a] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





DEEP ADJUST 1.0 LED

184361G5C

DIAGRAMME DE CÔNE

medium (standard) 350mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1380	0.64
2	350	1.27
3	150	1.91
4	90	2.55
5	60	3.18

medium (standard) 500mA

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	1850	0.64
2	460	1.27
3	210	1.91
4	120	2.55
5	70	3.18

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
10W | 500mA | 13-20V | 220-240VAC		13-20V	60·39·20	90214406
10W | 500mA | 12-21V | phase-cut dim | 220-240VAC		12-21V	115·41·25	90224403
15W | 500mA | 10-31V | DALI-2 push dim | 220-240VAC		10-31V	166·29·21	90244501

AUTRES ACCESSOIRES

CLIP À RESSORT EN MÉTAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED modules | PAR16			59	90019700

CLIP À RESSORT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED Modules | PAR16 max. 12W	Noir		59	900198B0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Doré		59	900198G0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Champagne		59	900198M0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Bronze		59	900198Q0
LED Modules | PAR16 max. 12W	argent		59	900198S0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Blanc		59	900198W0

['184361G5C'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com