




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Plafonnier apparent avec base cylindrique et deux baguettes fines et deux spots chacun ; baguette inférieure pivotant jusqu'à 180° ; surface en Noir mat + Champagne ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 30° ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
rotation 180 °
Noir mat + Champagne
RAL 9011^a
IP20
Intérieur
spots: 4
par spot 360 lm
1450 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
520 lm
100 lm/W^b

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 30°
CIE flux code: 95 99 100 100
100


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 25.3 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 1103 mm
largeur 80 mm
hauteur 115 mm
1.07 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.