WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# DEEPER 1.0 PAR16

**152120B0C**

**PROJET**

**MODÈLE**


**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; RAL 9011 ; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques ; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm ; profondeur d'encastrement 120mm ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;




**LUMINAIRE**

Plafond
Encastré
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

**LAMPE**

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

**OPTIQUE**

UGR ≤ 16

**ÉLECTRIQUE**

100 - 240 V
Classe 2

**PHYSIQUE**

diamètre 84 mm
hauteur 112 mm
0.15 kg
ressorts à lames

**DÉCOUPE**

diamètre 76-79 mm
épaisseur min. du plafond 4 mm
épaisseur max. du plafond 38 mm
profondeur de l'encastrement 120 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

**LAMPES MESURÉE**

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
455 lm

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
440 lm

# DEEPER 1.0 PAR16

**152120B0C**

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|
| | | | W901228B3 |
| | | | W901228B5 |

## LAMPES

**LAMPE PAR16 LED**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø·H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Blanc | | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Blanc | | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | argent | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | argent | | 50·55 | 905227S4 |

['152120B0C'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com