WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED mini 5.0 LED

260271Q5

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; surface en Bronze brossé ; RAL 075 30 10 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350mA; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 74° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Bronze brossé
RAL 075 30 10 [a]
IP20
Intérieur
565 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
665 lm
111 lm/W [b]

OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 74°
CIE flux code: 85 99 100 100 100

ÉLECTRIQUE


sans driver
18 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 43 mm
hauteur 500 mm
0.48 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



RAY SUSPENDED mini 5.0 LED

260271Q5

DIAGRAMME DE CÔNE

wide 74°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	424	1.50
2	106	3.00
3	47	4.49
4	26	5.99
5	17	7.49

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AL | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Noir		83·39	914112B0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Doré		83·39	914112G0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	aluminium		83·39	914112L0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Champagne		83·39	914112M0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Bronze		83·39	914112Q0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Blanc		83·39	914112W0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Noir		83·39	L914112B0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Doré		83·39	L914112G0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	aluminium		83·39	L914112L0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Champagne		83·39	L914112M0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Bronze		83·39	L914112Q0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Blanc		83·39	L914112W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
incl. driver | 220-240VAC	Noir		84·72	914152B0
incl. driver | 220-240VAC	aluminium		83·72	914152L0
incl. driver | 220-240VAC	Champagne		83·72	914152M0
incl. driver | 220-240VAC	Bronze		83·72	914152Q0
incl. driver | 220-240VAC	Blanc		84·72	914152W0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Noir		83·72	L914152B0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	aluminium		83·72	L914152L0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Champagne		83·72	L914152M0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Bronze		83·72	L914152Q0
phase cut TE | incl. driver | 110-277VAC	Blanc		83·72	L914152W0

['260271Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED mini 5.0 LED

260271Q5

EL | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim | 3 luminaires | 220-240VAC	Noir		600·34·52	914133B0
phase-cut dim | 3 luminaires | 220-240VAC	Blanc		600·34·52	914133W0
phase-cut dim | 6 luminaires | 220-240VAC	Noir		1200·34·52	914134B0
phase-cut dim | 6 luminaires | 220-240VAC	Blanc		1200·34·52	914134W0
phase-cut dim | 9 luminaires | 220-240VAC	Noir		1800·34·52	914135B0
phase-cut dim | 9 luminaires | 220-240VAC	Blanc		1800·34·52	914135W0
phase cut TE | 3 luminaires | 110-277VAC	Noir		600·34·52	L914133B0
phase cut TE | 3 luminaires | 110-277VAC	Blanc		600·34·52	L914133W0
phase cut TE | 6 luminaires | 110-277VAC	Noir		1200·34·52	L914134B0
phase cut TE | 6 luminaires | 110-277VAC	Blanc		1200·34·52	L914134W0
phase cut TE | 9 luminaires | 110-277VAC	Noir		1800·34·52	L914135B0
phase cut TE | 9 luminaires | 110-277VAC	Blanc		1800·34·52	L914135W0

FL | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir		380·44	914124BB0
3 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	914124BL0
3 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Champagne		380·44	914124BM0
3 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Bronze		380·44	914124BQ0
3 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Blanc		380·44	914124WW0
6 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir		380·44	914125BB0
6 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	914125BL0
6 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Champagne		380·44	914125BM0
6 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Bronze		380·44	914125BQ0
6 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Blanc		380·44	914125WW0
9 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir		380·44	914126BB0
9 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	914126BL0
9 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Champagne		380·44	914126BM0
9 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Noir + Bronze		380·44	914126BQ0
9 luminaires | wide slots | 220-240VAC	Blanc		380·44	914126WW0
3 luminaires | 110-277VAC	Noir		380·44	L914124BB0
3 luminaires | 110-277VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	L914124BL0
3 luminaires | 110-277VAC	Noir + Champagne		380·44	L914124BM0
3 luminaires | 110-277VAC	Noir + Bronze		380·44	L914124BQ0
3 luminaires | 110-277VAC	Blanc		380·44	L914124WW0
6 luminaires | 110-277VAC	Noir		380·44	L914125BB0
6 luminaires | 110-277VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	L914125BL0
6 luminaires | 110-277VAC	Noir + Champagne		380·44	L914125BM0
6 luminaires | 110-277VAC	Noir + Bronze		380·44	L914125BQ0
6 luminaires | 110-277VAC	Blanc		380·44	L914125WW0
9 luminaires | 110-277VAC	Noir		380·44	L914126BB0
9 luminaires | 110-277VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	L914126BL0
9 luminaires | 110-277VAC	Noir + Champagne		380·44	L914126BM0
9 luminaires | 110-277VAC	Noir + Bronze		380·44	L914126BQ0
9 luminaires | 110-277VAC	Blanc		380·44	L914126WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·49	90052084

['260271Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY SUSPENDED mini 5.0 LED

260271Q5

MULTI CHANDELIER LV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir		380·44	914161BB0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	914161BL0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	914161BM0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	914161BQ0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Blanc		380·44	914161WW0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir		380·44	914162BB0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	914162BL0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	914162BM0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	914162BQ0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Blanc		380·44	914162WW0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir		380·44	914163BB0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	914163BL0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	914163BM0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	914163BQ0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Blanc		380·44	914163WW0
3 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir		380·44	L914161BB0
3 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	L914161BL0
3 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	L914161BM0
3 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	L914161BQ0
3 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Blanc		380·44	L914161WW0
6 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir		380·44	L914162BB0
6 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	L914162BL0
6 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	L914162BM0
6 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	L914162BQ0
6 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Blanc		380·44	L914162WW0
9 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir		380·44	L914163BB0
9 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Aluminium		380·44	L914163BL0
9 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Champagne		380·44	L914163BM0
9 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Noir + Bronze		380·44	L914163BQ0
9 luminaires | no slots | 110-277VAC | always use with hooks	Blanc		380·44	L914163WW0

['260271Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

RAY SUSPENDED mini 5.0 LED

260271Q5

BASE UNIQUE LV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
DALI-2 | incl. driver | 220-240VAC	Noir		116·28	914117B0
DALI-2 | incl. driver | 220-240VAC	Blanc		116·28	914117W0

ACCESSOIRES DE RAIL

ADAPTATEUR DE RAIL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3-phase track | 220-240VAC	Noir		158·46	914173B0
3-phase track | 220-240VAC	Blanc		158·46	914173W0

['260271Q5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com