WEVER & DUCRÉ LIGHTING

OPLIA 1.0

246181B3

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Suspension décorative avec diffuseur sphérique en verre ; Sortie de câble en aluminium en Noir mat ; RAL 9011 ; avec câble noir; PCB; 300mA; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 12 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur
245 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal


ÉLECTRIQUE

sans driver
12 V
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 60 mm
hauteur 60 mm
0.43 kg
longueur du câble 4000 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES DE MONTAGE

AL | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Noir		83·39	914115B0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Champagne		83·39	914115M0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Blanc		83·39	914115W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
incl. driver | 220-240VAC	Noir		83·72	914155B0
incl. driver | 220-240VAC	Champagne		83·72	914155M0
incl. driver | 220-240VAC	Blanc		83·72	914155W0

EL | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim | 3 luminaires | 220-240VAC	Noir		600·34·52	914133B0
phase-cut dim | 3 luminaires | 220-240VAC	Blanc		600·34·52	914133W0
phase-cut dim | 6 luminaires | 220-240VAC	Noir		1200·34·52	914134B0
phase-cut dim | 6 luminaires | 220-240VAC	Blanc		1200·34·52	914134W0
phase-cut dim | 9 luminaires | 220-240VAC	Noir		1800·34·52	914135B0
phase-cut dim | 9 luminaires | 220-240VAC	Blanc		1800·34·52	914135W0

FL | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir		380·44	914121BB0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	914121BL0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Champagne		380·44	914121BM0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Bronze		380·44	914121BQ0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Blanc		380·44	914121WW0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir		380·44	914122BB0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	914122BL0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Champagne		380·44	914122BM0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Bronze		380·44	914122BQ0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Blanc		380·44	914122WW0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir		380·44	914123BB0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380·44	914123BL0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Champagne		380·44	914123BM0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Noir + Bronze		380·44	914123BQ0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Blanc		380·44	914123WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15·49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15·49	90052084

BASE UNIQUE LV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
DALI-2 | incl. driver | 220-240VAC | OPLIA	Noir		116·28	914116B0
DALI-2 | incl. driver | 220-240VAC | OPLIA	Blanc		116·28	914116W0

['246181B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

ACCESSOIRES DE RAIL

ADAPTATEUR DE RAIL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3-phase track | 220-240VAC | OPLIA	Noir		158·46	914171B0
3-phase track | 220-240VAC | OPLIA	Blanc		158·46	914171W0

['246181B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com