WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0

177554B3

PROJET

MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Luminaire mural semi-encastré en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage rectangulaire ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; avec interrupteur marche/arrêt en noir ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 23° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; port USB-C inclus ; driver inclus ; boîte d'installation incluse ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Demi-encastré
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur
240 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 23°

ÉLECTRIQUE

driver inclus | interrupteur marche/arrêt inclus | push dim
220 - 240 V
système 4.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 26 mm
hauteur 117 mm
0.31 kg

DÉCOUPE

longueur 41 mm
largeur 190 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 32.5 mm
profondeur de l'encastrement 55 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0

177554B3

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

['177554B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com