



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire de sol encastré rond en aluminium et verre ; pour encastr. sans bord ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 140 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; $CRI \geq 90$; angle de diffusion 38° ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; boîtier de montage sol rehaussé disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Sol
Encastré
Noir mat
RAL 9011 ^a
IP65
IK08
Extérieur
700 lm

LED Module

3000 K
 $CRI \geq 90$
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
2856 lm
97 lm/W ^b

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 38°

Électrique

sans driver
20 V
Classe 3

Physique

diamètre 84 mm
hauteur 136 mm
0.39 kg

Découpe

diamètre 84-86 mm
profondeur de l'encastrement
140 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
^b Sans pertes électriques ni optiques

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****Driver**

Modèle	Coloris	Tension	L·L·H (MM)	Référence article
24W 500mA 5-49V IP68		5-49V	122-54-26	90214702
20W 500mA 26-38V coupure de phase dim		26-38V	138-44-30	90224602

ACCESSOIRES DE MONTAGE**Boîtier de sol**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
MAP 0.9 CHART 0.9 BLINK 2.0			132-125	90012202