



**PROJET**
**MODÈLE**
**NOTES**
**QUANTITÉ**
**DATE**


Luminaire de sol encastré rond en aluminium et verre ; avec bord continu ; surface en Noir mat ; RAL 9011 ; profondeur d'encastrement 140 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 38° ; indice de protection IP65 ; Classe 3 ; driver non inclus ; boîtier de montage sol rehaussé disponible en option ; source lumineuse non remplaçable ;


**LUMINAIRE**

Sol  
Encastré  
Noir mat  
RAL 9011 <sup>a</sup>  
IP65  
IK08  
Extérieur  
700 lm

**LED Module**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)  
2856 lm  
97 lm/W <sup>b</sup>

**Optique**

Medium (standard)  
angle de faisceau 38°

**Électrique**

sans driver  
20 V  
Classe 3

**Physique**

diamètre 96 mm  
hauteur 136 mm  
0.39 kg

**Découpe**

diamètre 84-86 mm  
profondeur de l'encastrement  
140 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> Sans pertes électriques ni optiques


**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

<b>Driver</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>L·L·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
<b>Modèle</b> 24W   500mA   5-49V   IP68		5-49V	122·54·26	90214702
20W   500mA   26-38V   coupure de phase dim		26-38V	138·44·30	90224602

**ACCESSOIRES DE MONTAGE**

<b>Boîtier de sol</b>	<b>Coloris</b>	<b>Tension</b>	<b>Ø·H (MM)</b>	<b>Référence article</b>
<b>Modèle</b> MAP 0.9   CHART 0.9   BLINK 2.0			132·125	90012202