



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu en aluminium ; compatible avec FLEXFY ; couleur de la surface „Live Simple“ ; RAL 090 9005 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; 350 mA ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 40° ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; à associer à un pavillon simple ou multiple (y compris le variateur à coupure de phase) ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Live Simple
RAL 090 9005 ^a
IP20
Intérieur
510 lm

LED Module

2700 K
CRI ≥ 90
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optique

Medium (standard)
angle de faisceau 40°

Électrique

sans driver
18 V
système 7.0 W
Classe 3

Physique

diamètre 70 mm
hauteur 80 mm
0.44 kg
longueur du câble 2500 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****FLEXFY LED Plug**

Modèle	Coloris	Tension	Ø·H (MM)	Référence article
non dim	Gris		35·14	915111D0
dim sans fil	Noir		35·14	915112B0