WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LARRA 1.0

1966T8W5


PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



surface en Blanc mat ; RAL 9010 ; cache en verre opale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 6 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Surface
Blanc mat
RAL 9010 [a]
IP20
Intérieur
685 lm

LED MODULE

lampe LED Tube
raccordement S14d
3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 20000 h
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)
720 lm
103 lm/W [b]

OPTIQUE

Opal
angle de faisceau 360°
UGR ≤ 22
CIE flux code: 31 58 80 50 95
≥65° < 3000 cd/m²

ÉLECTRIQUE


phase-cut dim
220 - 240 V
système 7.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

longueur 500 mm
largeur 66 mm
hauteur 39 mm

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.
[b] Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0	0	0	0	0
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Facteur de maintenance
LMF[a]	Facteur de maintenance du luminaire
RSMF[a]	Facteur de maintenance des parois du local
LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LSF	Facteur de survie des lampes

[a]Selon “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

['1966T8W5'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com