WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX WALL 1.0 QT14

3211G0B0

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie carrée en aluminium ; surface en Noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9011 ; distribution de lumière directe/indirecte ; culot G9 ; type de lampe QT14 ; max. 75W; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ;



GÉNÉRAL

Mur
Surface
Noir mat
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur

LED

lampe QT14
raccordement G9
max. per socket 5.0 W

OPTIQUE

Variable

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 100 mm
largeur 100 mm
hauteur 100 mm
0.66 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

BOX WALL 1.0 QT14

3211G0B0

ACCESSOIRES OPTIQUES

VOLETS

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BOX | RAY QT14	Blanc		66·88·75	900401W0

LAMPES

LAMPE QT14 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | G9 | 220-240VAC			15·52	9010G802
3000K | CRI >90 | G9 | 220-240VAC	Transparent		17·54	9019G703
3000K | CRI >90 | G9 | 110-130VAC	Transparent		17·54	9080G805

['3211G0B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com