



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; culot E14 ; type de lampe C35 ; max. 6W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat + Verre Opale Blanc
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe C35
raccordement E14
max. per socket 10.0 W
2700 K
CRI $\geq$ 90
 $\leq$ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1


PHYSIQUE

diamètre 195 mm
hauteur 205 mm
1.07 kg
longueur du câble 2500 mm

LAMPE MESURÉE

9003C103
390 lm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





LAMPES

LAMPE C35 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K E14 220-240VAC			36·100	9003C103