



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; culot G9 ; type de lampe QT14 ; max. 5W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Suspendu
Noir mat + Verre Opale Blanc
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
260 lm

LED

lampe QT14
raccordement G9
max. per socket 5.0 W
3000 K
CRI ≥ 80
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 26 51 76 60 87

ÉLECTRIQUE


100 - 240 V
insert 3.0 W ^a
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 125 mm
hauteur 135 mm
0.5 kg
longueur du câble 2500 mm

^a Sans pertes électriques ni optiques

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



2521G0WB0



LAMPES

LAMPE QT14 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K G9 220-240VAC			19-49	9010G803
3000K G9 220-240VAC			19-49	9010G805