



**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Plafonnier en saillie ; verre opalin blanc italien soufflé à la bouche ; fixation en aluminium en noir mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; culot G9 ; type de lampe QT14 ; max. 5W ; 100 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



## GÉNÉRAL

Plafond  
Surface  
Noir mat + Verre Opale Blanc  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
260 lm

## LED

lampe QT14  
raccordement G9  
max. per socket 5.0 W  
3000 K  
CRI ≥ 80  
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Opal  
CIE flux code: 26 51 76 60 87


## ÉLECTRIQUE

100 - 240 V  
insert 3.0 W <sup>a</sup>  
Classe 1

## PHYSIQUE

diamètre 125 mm  
hauteur 135 mm  
0.32 kg

## DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



<sup>a</sup> Sans pertes électriques ni optiques



**LAMPES**

**LAMPE QT14 LED**

| MODÈLE                  | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE<br>ARTICLE |
|-------------------------|---------|---------|----------|----------------------|
| 2700K   G9   220-240VAC |         |         | 19-49    | 9010G803             |
| 3000K   G9   220-240VAC |         |         | 19-49    | 9010G805             |