




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Lampadaire en aluminium ; surface en Gris Ciment peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 7033 ; abat-jour gris ciment + blanc mat ; peinture humide ; texture mate ; câble avec fiche CH et interrupteur manuel; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 15W ; 100 - 240 V ; pivotant à 30° et orientable à 45° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Table
Sur pied
inclinaison max 45 °
rotation 30 °
Montage: Gris Ciment
RAL 7033 ^a
Shade Gris ciment + Blanc mat
IP20
Intérieur

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
455 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
475 lm

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

Shade 1.0

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 220 mm
hauteur 600 mm
2.35 kg
fiche de câble avec
interrupteur à main

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W3
3000K >90 CRI GU10 220-240VAC	Blanc		50-60	901228W5
2700K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S2
3000K >80 CRI GU10 220-240VAC	argent		50-55	905227S4