




**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Lampadaire en aluminium ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 30° ; tête de spot rotatif à 145° et orientable à 360° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; câble avec fiche et interrupteur variateur ; driver inclus ;

**LUMINAIRE**

Sol  
Sur pied  
inclinaison max 360 °  
rotation 145 °  
Blanc mat  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
505 lm

**LED MODULE**

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

**OPTIQUE**

angle de faisceau 30°

**ÉLECTRIQUE**

bouton intégré pour régler  
l'intensité lumineuse  
100 - 240 V  
système 8.0 W  
Classe 2

**PHYSIQUE**

longueur 27 mm  
largeur 127 mm  
hauteur 2500 mm  
1 kg

