WEVER & DUCRÉ LIGHTING

FLYRA vertical 6.3

449384BB3

PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
2900 lm

LED MODULE

2550 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 35 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 40 mm
hauteur 1555 mm
11.5 kg
longueur du câble max. 2500 mm

Suspension fine, orientée verticalement, en forme de tube en verre nervuré ; embouts en aluminium en Noir mat; 6 luminaires ; No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2550 K ; CRI ≥ 90 ; IRC (indice de rendu des couleurs) ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



['449384BB3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com