




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural en saillie en forme de disque RAL 7044 ; PCB ;
coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial
MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe
2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un
professionnel avec une autorisation explicite ;

LUMINAIRE

Mur
Surface
Gris-Soie
RAL 7044 ^a
IP20
Intérieur
620 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 70000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Indirect


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 9.0 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 190 mm
hauteur 38 mm
0.7 kg

^a Les couleurs peuvent varier
légèrement en fonction des conditions
de production.




Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.95	0.92	0.89	0.86
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Facteur de maintenance des parois du local
MF	Facteur de maintenance	LLMF	Facteur de maintenance du flux lumineux
LMF ^a	Facteur de maintenance du luminaire	LSF	Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.