



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu circulaire en aluminium moulé sous pression ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm et cache-piton en Champagne; surface champagne ; peinture humide , lisse satiné ; No matching RAL ; couvercle en silicone ; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Champagne
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
Indirect 565 lm
direct 575 lm
total 1140 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 23 50 78 50 100

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 14.1 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 568 mm
hauteur 25 mm
0.86 kg

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

