



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu circulaire en aluminium moulé sous pression ; avec suspension de câble réglable max. 4000 mm et cache-piton en Bronze ; surface bronze ; peinture humide , mate lisse ; RAL 7013 ; couvercle en silicone ; PCB ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Bronze
RAL 7013 ^a
IP20
Intérieur
Indirect 375 lm
direct 380 lm
total 755 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 23 50 78 50 100

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 10.7 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 380 mm
hauteur 25 mm
0.59 kg

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE

