



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu tubulaire en aluminium moulé sous pression ; surface en aluminium brut ; RAL 9006 ; y compris suspension de câble réglable max. 2500mm en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 18 V ; angle de diffusion 33° ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
aluminium brut
RAL 9006 ^a
IP20
Intérieur
490 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium
angle de faisceau 33°


ÉLECTRIQUE

18 V
système 6.0 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 26 mm
hauteur 300 mm
0.12 kg
longueur du câble max. 2500 mm
choisissez votre cache-piton

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AL | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Noir		83-39	914112B0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Doré		83-39	914112G0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	aluminium		83-39	914112L0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-39	914112M0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Bronze		83-39	914112Q0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Blanc		83-39	914112W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
incl. driver 220-240VAC	Noir		84-72	914152B0
incl. driver 220-240VAC	aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 220-240VAC	Bronze		83-72	914152Q0
incl. driver 220-240VAC	Blanc		84-72	914152W0

EL | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Noir		600-34-52	914133B0
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Blanc		600-34-52	914133W0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Noir		1200-34-52	914134B0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Blanc		1200-34-52	914134W0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Noir		1800-34-52	914135B0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Blanc		1800-34-52	914135W0


FL | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir		380-44	914121BB0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914121BL0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914121BM0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914121BQ0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914121WW0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir		380-44	914122BB0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914122BL0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914122BM0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914122BQ0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914122WW0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir		380-44	914123BB0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914123BL0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914123BM0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914123BQ0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914123WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084

MULTI CHANDELIER LV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914161BL0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914161WW0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914162BL0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914162WW0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914163BL0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914163WW0

ACCESSOIRES DE RAIL

[*279261L3*] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

**ADAPTATEUR DE RAIL**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3-phase track 220-240VAC	Noir		158-46	914173B0
3-phase track 220-240VAC	Blanc		158-46	914173W0