




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Spot en aluminium moulé sous pression rail triphasé ; surface en Blanc mat ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; RAL 9010 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; gradable DALI ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; angle de diffusion 52° ; tête de spot rotatif à 360° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



LUMINAIRE

Plafond
Rail
inclinaison max 90 °
rotation 360 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
2140 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 60000 h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
2520 lm
162 lm/W ^b

OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 52°
CIE flux code: 95 99 100 100
100


ÉLECTRIQUE

DALI-2
220 - 240 V
système 18.7 W
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 56 mm
hauteur 110 mm
0.32 kg
Adaptateur 198 mm
rail triphasé

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b Sans pertes électriques ni optiques



DIAGRAMME DE CÔNE

wide 52°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	3020	0.97
2	750	1.94
3	340	2.91
4	190	3.88
5	120	4.85

Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.93	0.9	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE RAIL

OUTIL DE DÉCOUPE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé et rail 48V			90014165

CAPUCHON TERMINAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé gauche/droite	Blanc		32-32-38	90014216
rail triphasé gauche/droite	Noir		32-32-38	90014217

ALIMENTATION EN BOUT | GAUCHE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		148-32-38	90014238
rail triphasé	Noir		148-32-38	90014239

ALIMENTATION EN BOUT | DROITE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		148-32-38	90014240
rail triphasé	Noir		148-32-38	90014241

CONNECTEUR FLEXIBLE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		143-143-38	90014288
rail triphasé	Noir		143-38-31	90014289



CROCHET				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		26-28-48	90014284
rail triphasé	Noir		26-28-48	90014285

CONNECTEUR L 1.0				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé gauche	Blanc		143-140-38	90014220
rail triphasé gauche	Noir		143-140-38	90014221

CONNECTEUR L 2.0				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé droite	Blanc		143-140-38	90014222
rail triphasé droite	Noir		143-140-38	90014223

ALIMENTATION CENTRALE				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé droit	Blanc		253-38	90014224
rail triphasé droit	Noir		253-38	90014225

PRISE DE COURANT				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Noir		85-54-103	90014253
rail triphasé	Blanc		85-54-103	90014254

CONNECTEUR DROIT				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé droit	Blanc		115-25-33	90014226
rail triphasé droit	Noir		115-25-33	90014227

KIT DE SUSPENSION 1,5M				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé suspendu	Blanc		32-1500	90014206
rail triphasé suspendu	Noir		32-1500	90014207

KIT DE SUSPENSION 3,0M				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé suspendu	Blanc		32-3000	90014208
rail triphasé suspendu	Noir		32-3000	90014209

T-CONNECTOR 1.0				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254-143-38	90014228
rail triphasé	Noir		254-143-38	90014229

T-CONNECTOR 2.0				
MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254-143-38	90014230
rail triphasé	Noir		254-143-38	90014231



T-CONNECTOR 3.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254-143-38	90014232
rail triphasé	Noir		254-143-38	90014233

T-CONNECTOR 4.0

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254-143-38	90014234
rail triphasé	Noir		254-143-38	90014235

COUVERTURE DE RAIL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé 1,0 m	Blanc		1000-26	90014236
rail triphasé 1,0 m	Noir		1000-26	90014237

X-ALIMENTACION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé	Blanc		254-254-38	90014248
rail triphasé	Noir		254-254-38	90014249

ACCESSOIRES OPTIQUES

GRILLE EN NID D'ABEILLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LIKO 3.0	Noir		47	915233B0

RAILS

PROFILÉ SUR RAIL 1M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé surface/suspendu	Blanc		1000-32-38	90014200
rail triphasé surface/suspendu	Noir		1000-32-38	90014201

PROFILÉ SUR RAIL 2M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé surface/suspendu	Blanc		2000-32-38	90014202
rail triphasé surface/suspendu	Noir		2000-32-38	90014203

PROFILÉ SUR RAIL 3M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
rail triphasé surface/suspendu	Blanc		3000-32-38	90014204
rail triphasé surface/suspendu	Noir		3000-32-38	90014205