




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ;
surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ;
No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ;
avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ;
couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 18 V ; indice de protection IP20 ;
Classe 3 ; driver inclus ;

LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
490 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE


Wide
angle de faisceau 54°

ÉLECTRIQUE

18 V
système 6.0 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 28 mm
hauteur 300 mm
0.12 kg
longueur du câble max. 2500 mm
choisissez votre cache-piton





ACCESSOIRES DE MONTAGE

AL | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Noir		83-39	914112B0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Doré		83-39	914112G0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	aluminium		83-39	914112L0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-39	914112M0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Bronze		83-39	914112Q0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Blanc		83-39	914112W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
incl. driver 220-240VAC	Noir		84-72	914152B0
incl. driver 220-240VAC	aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 220-240VAC	Bronze		83-72	914152Q0
incl. driver 220-240VAC	Blanc		84-72	914152W0

EL | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Noir		600-34-52	914133B0
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Blanc		600-34-52	914133W0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Noir		1200-34-52	914134B0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Blanc		1200-34-52	914134W0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Noir		1800-34-52	914135B0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Blanc		1800-34-52	914135W0

FL | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir		380-44	914121BB0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914121BL0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914121BM0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914121BQ0
3 luminaires narrow slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914121WW0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir		380-44	914122BB0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914122BL0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914122BM0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914122BQ0
6 luminaires narrow slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914122WW0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir		380-44	914123BB0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914123BL0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914123BM0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914123BQ0
9 luminaires narrow slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914123WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084


MULTI CHANDELIER LV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914161BL0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914161WW0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914162BL0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914162WW0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914163BL0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914163WW0

ACCESSOIRES DE RAIL
ADAPTATEUR DE RAIL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3-phase track 220-240VAC	Noir		158-46	914173B0
3-phase track 220-240VAC	Blanc		158-46	914173W0