



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu cylindrique en aluminium moulé sous pression ; RAL 9011 + No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq 90$  ; 17 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver inclus ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Suspendu  
Noir mat + Aluminium brossé  
RAL 9011 + No matching RAL <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
590 lm

## LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Wide  
angle de faisceau 75°

## ÉLECTRIQUE

17 V  
système 6.0 W  
Classe 3

## PHYSIQUE

diamètre 48 mm  
hauteur 260 mm  
0.12 kg  
longueur du câble max. 2500 mm  
choisissez votre cache-piton

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



## ACCESSOIRES DE MONTAGE

### AL | SINGLE BASE ROUND

| MODÈLE                                    | COLORIS   | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------------|-----------|---------|----------|-------------------|
| phase-cut dim   incl. driver   220-240VAC | Noir      |         | 83-39    | 914112B0          |
| phase-cut dim   incl. driver   220-240VAC | Doré      |         | 83-39    | 914112G0          |
| phase-cut dim   incl. driver   220-240VAC | aluminium |         | 83-39    | 914112L0          |
| phase-cut dim   incl. driver   220-240VAC | Champagne |         | 83-39    | 914112M0          |
| phase-cut dim   incl. driver   220-240VAC | Bronze    |         | 83-39    | 914112Q0          |
| phase-cut dim   incl. driver   220-240VAC | Blanc     |         | 83-39    | 914112W0          |

### BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

| MODÈLE                    | COLORIS   | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------|-----------|---------|----------|-------------------|
| incl. driver   220-240VAC | Noir      |         | 84-72    | 914152B0          |
| incl. driver   220-240VAC | aluminium |         | 83-72    | 914152L0          |
| incl. driver   220-240VAC | Champagne |         | 83-72    | 914152M0          |
| incl. driver   220-240VAC | Bronze    |         | 83-72    | 914152Q0          |
| incl. driver   220-240VAC | Blanc     |         | 84-72    | 914152W0          |

### EL | MULTI BASE LINEAR

| MODÈLE                                    | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| phase-cut dim   3 luminaires   220-240VAC | Noir    |         | 600-34-52  | 914133B0          |
| phase-cut dim   3 luminaires   220-240VAC | Blanc   |         | 600-34-52  | 914133W0          |
| phase-cut dim   6 luminaires   220-240VAC | Noir    |         | 1200-34-52 | 914134B0          |
| phase-cut dim   6 luminaires   220-240VAC | Blanc   |         | 1200-34-52 | 914134W0          |
| phase-cut dim   9 luminaires   220-240VAC | Noir    |         | 1800-34-52 | 914135B0          |
| phase-cut dim   9 luminaires   220-240VAC | Blanc   |         | 1800-34-52 | 914135W0          |

### FL | MULTI CHANDELIER

| MODÈLE                                   | COLORIS                 | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------------------------|-------------------------|---------|----------|-------------------|
| 3 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir                    |         | 380-44   | 914121BB0         |
| 3 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Aluminium brossé |         | 380-44   | 914121BL0         |
| 3 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Champagne        |         | 380-44   | 914121BM0         |
| 3 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Bronze           |         | 380-44   | 914121BQ0         |
| 3 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Blanc                   |         | 380-44   | 914121WW0         |
| 6 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir                    |         | 380-44   | 914122BB0         |
| 6 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Aluminium brossé |         | 380-44   | 914122BL0         |
| 6 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Champagne        |         | 380-44   | 914122BM0         |
| 6 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Bronze           |         | 380-44   | 914122BQ0         |
| 6 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Blanc                   |         | 380-44   | 914122WW0         |
| 9 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir                    |         | 380-44   | 914123BB0         |
| 9 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Aluminium brossé |         | 380-44   | 914123BL0         |
| 9 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Champagne        |         | 380-44   | 914123BM0         |
| 9 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Noir + Bronze           |         | 380-44   | 914123BQ0         |
| 9 luminaires   narrow slots   220-240VAC | Blanc                   |         | 380-44   | 914123WW0         |

### CROCHET LONG

| MODÈLE                                    | COLORIS | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Blanc   |         | 15-49    | 90052083          |
| pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm | Noir    |         | 15-49    | 90052084          |


**MULTI CHANDELIER LV**

| MODÈLE                                                       | COLORIS          | TENSION | Ø-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-------------------|
| 3 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir             |         | 380-44   | 914161BB0         |
| 3 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Aluminium |         | 380-44   | 914161BL0         |
| 3 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Champagne |         | 380-44   | 914161BM0         |
| 3 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Bronze    |         | 380-44   | 914161BQ0         |
| 3 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Blanc            |         | 380-44   | 914161WW0         |
| 6 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir             |         | 380-44   | 914162BB0         |
| 6 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Aluminium |         | 380-44   | 914162BL0         |
| 6 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Champagne |         | 380-44   | 914162BM0         |
| 6 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Bronze    |         | 380-44   | 914162BQ0         |
| 6 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Blanc            |         | 380-44   | 914162WW0         |
| 9 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir             |         | 380-44   | 914163BB0         |
| 9 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Aluminium |         | 380-44   | 914163BL0         |
| 9 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Champagne |         | 380-44   | 914163BM0         |
| 9 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Noir + Bronze    |         | 380-44   | 914163BQ0         |
| 9 luminaires   no slots   220-240VAC   always use with hooks | Blanc            |         | 380-44   | 914163WW0         |

**ACCESSOIRES DE RAIL**
**ADAPTATEUR DE RAIL**

| MODÈLE                     | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------|---------|---------|----------|-------------------|
| 3-phase track   220-240VAC | Noir    |         | 158-46   | 914173B0          |
| 3-phase track   220-240VAC | Blanc   |         | 158-46   | 914173W0          |