WEVER & DUCRÉ LIGHTING

OPLIA CHANDELIER 2.0

246684B3

PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Suspension multiple avec sphères en verre, baldaquin central et suspensions positionnables individuellement ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; No matching RAL ; avec câble noir; PCB; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
2000 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 29.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

Câble en acier 800
diamètre 760 mm
hauteur 60 mm
4 kg
longueur du câble 2000 mm

['246684B3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com