



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu pour rails 48V en aluminium ; adaptateur de rail avec système de câble réglable en hauteur ; verre soufflé à la bouche en Frosted Diamond ; No matching RAL ; adaptateur de rail en polycarbonate et câble en noir de sécurité ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; gradable DALI ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé ;



LUMINAIRE

Plafond
Rail / Suspendu
Frosted Diamond
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
395 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
445 lm
75 lm/W^a

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 25 49 75 62 100


ÉLECTRIQUE

DALI-2
48 V
système 7.7 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 120 mm
hauteur 128 mm
0.55 kg
longueur du câble 950-1200 mm
Adaptateur 175 mm
avec adaptateur de rail STREX 48 V

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.96	0.92	0.88	0.85	0.81
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE RAIL

CACHE AVEUGLE 2M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system	Noir		2000-18-3	911002B0
STREX system	Blanc		2000-18-3	911002W0

CONNECTEUR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system	Noir		105-18	904431B0
STREX system	Blanc		105-18	904431W0

DALI SELV DEVICE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system			212-37-26	90019193

CAPUCHON TERMINAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system encastré	Noir		37-10-27	904121B0
STREX system encastré	Blanc		37-10-27	904121W0
STREX system surface/suspendu	Noir		26-2.5-29	904221B0
STREX system surface/suspendu	Champagne		26-2.5-29	904221M0
STREX system surface/suspendu	Bronze		26-2.5-29	904221Q0
STREX system surface/suspendu	Blanc		26-2.5-29	904221W0

CONNECTEUR L

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system encastré	Noir		105-105-19	904132B0
STREX system encastré	Blanc		105-105-19	904132W0
STREX system surface/suspendu	Noir		105-105-19	904232B0
STREX system surface/suspendu	Champagne + Noir		105-105-19	904232MB0
STREX system surface/suspendu	Bronze + Noir		105-105-19	904232QB0
STREX system surface/suspendu	Blanc		105-105-19	904232W0



CONNECTEUR EN L NON ÉLECTRIQUE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system encastré	Noir		105-105-19	904133B0
STREX system encastré	Blanc		105-105-19	904133W0
STREX system surface	Noir		105-105-19	904233B0
STREX system surface	Champagne + Noir		105-105-19	904233MB0
STREX system surface	Bronze + Noir		105-105-19	904233QB0
STREX system surface	Blanc		105-105-19	904233W0

SUPPORT DE MONTAGE

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system encastré			904141I0

ALIMENTATION EN COURANT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system	Noir		112-18	904451B0
STREX system	Blanc		112-18	904451W0

KIT DE SUSPENSION

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system 1,5m suspendu	Noir		80-23-1500	904341B0
STREX system 1,5m suspendu	Acier Inoxydable		80-23-1500	904341I0
STREX system 3,0m suspendu	Noir		80-23-3000	904342B0
STREX system 3,0m suspendu	Acier Inoxydable		80-23-3000	904342I0

CONNECTEUR T

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system surface	Noir		275-146-18	904234B0
STREX system surface	Blanc		275-146-18	904234W0

CONTRÔLE CASAMBI SANS FIL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system	Noir		143-58	904491B0
STREX system	Blanc		143-58	904491W0

CONNECTEUR X

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system surface	Noir		275-275-18	904235B0
STREX system surface	Blanc		275-275-18	904235W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

CEILING DRIVER 100W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		439-26-44	904361B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		439-26-44	904361W0


CEILING DRIVER 150W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		439-26-44	904371B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		439-26-44	904371W0

DRIVER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system 100W 220-240VAC		48V	350-30-18	90218901
STREX system 150W 220-240VAC		48V	350-30-18	90218902
STREX system 250W 220-240VAC		48V	400-40-22	90218903

IN LINE DRIVER 100W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system surface 220-240VAC	Noir		439-26-44	904262B0
STREX system surface 220-240VAC	Blanc		439-26-44	904262W0
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		439-26-44	904362B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		439-26-44	904362W0

IN LINE DRIVER 150W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system surface 220-240VAC	Noir		439-26-44	904272B0
STREX system surface 220-240VAC	Blanc		439-26-44	904272W0
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		439-26-44	904372B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		439-26-44	904372W0

DRIVER DE RAIL 100W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system surface 220-240VAC	Noir		468-26-29	904263B0
STREX system surface 220-240VAC	Champagne + Noir		468-26-29	904263MB0
STREX system surface 220-240VAC	Bronze + Noir		468-26-29	904263QB0
STREX system surface 220-240VAC	Blanc		468-26-29	904263W0
STREX system surface 220-240VAC	Noir		438-16-18	904264B0
STREX system surface 220-240VAC	Blanc		438-16-18	904264W0
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		3000	904363B0
STREX system suspended 220-240VAC	Champagne + Noir		3000	904363MB0
STREX system suspended 220-240VAC	Bronze + Noir		3000	904363QB0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		3000	904363W0

IN TRACK DRIVER 120W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system recessed/surface 110-240VAC	Noir		904265B0
STREX system recessed/surface 110-240VAC	Blanc		904265W0


DRIVER DE RAIL 250W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system surface 220-240VAC	Noir		438-26-29	904283B0
STREX system surface 220-240VAC	Champagne + Noir		438-26-29	904283MB0
STREX system surface 220-240VAC	Bronze + Noir		438-26-29	904283QB0
STREX system surface 220-240VAC	Blanc		438-26-29	904283W0
STREX system surface 220-240VAC	Noir		408-16-18	904284B0
STREX system surface 220-240VAC	Blanc		408-16-18	904284W0
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		3000	904383B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		3000	904383W0

REMOTE DRIVER 120W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system recessed/surface 120-240VAC		48V	350-30-18	90218906
STREX system suspended 120-240VAC	Noir		904365B0	
STREX system suspended 120-240VAC	Blanc		904365W0	

REMOTE DRIVER 192W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system recessed/surface 120-240VAC		48V	350-30-18	90218907
STREX system suspended 120-240VAC	Noir		904375B0	
STREX system suspended 120-240VAC	Blanc		904375W0	

DRIVER À DISTANCE SUSPENDU 100 W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		150-26-44	904364B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		150-26-44	904364W0

DRIVER À DISTANCE SUSPENDU 150 W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		150-26-44	904374B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		150-26-44	904374W0

DRIVER À DISTANCE SUSPENDU 250 W

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system suspended 220-240VAC	Noir		150-26-44	904384B0
STREX system suspended 220-240VAC	Blanc		150-26-44	904384W0

RAILS


PROFILÉ SUR RAIL 1M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system encastré	Noir		1000-37-33	904111B0
STREX system découpe sur mesure encastré	Noir		200-999-37-33	904111B0CC
STREX system encastré	Blanc		1000-37-33	904111W0
STREX system découpe sur mesure encastré	Blanc		200-999-37-33	904111W0CC
STREX system surface/suspendu	Noir		1000-26-29	904211B0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir		200-999-26-29	904211B0CC
STREX system surface/suspendu	Blanc		1000-26-29	904211W0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc		200-999-26-29	904211W0CC

PROFILÉ SUR RAIL 2M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system encastré	Noir		2000-37-33	904112B0
STREX system découpe sur mesure encastré	Noir		1001-1999-37-33	904112B0CC
STREX system encastré	Blanc		2000-37-33	904112W0
STREX system découpe sur mesure encastré	Blanc		1001-1999-37-33	904112W0CC
STREX system surface/suspendu	Noir		2000-26-29	904212B0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir		1001-1999-26-29	904212B0CC
STREX system surface/suspendu	aluminium brut		2000-26-29	904212L0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	aluminium brut		1001-1999-26-29	904212L0CC
STREX system surface/suspendu	Champagne		2000-26-29	904212M0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Champagne		1001-1999-26-29	904212M0CC
STREX system surface/suspendu	Bronze		2000-26-29	904212Q0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Bronze		1001-1999-26-29	904212Q0CC
STREX system surface/suspendu	Blanc		2000-26-29	904212W0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc		1001-1999-26-29	904212W0CC
STREX system suspendu lumière indirecte	Noir		2000-26-29	904512B5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Noir		1000-1999-26-29	904512B5CC
STREX system suspendu lumière indirecte	Blanc		2000-26-29	904512W5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Blanc		1000-1999-26-29	904512W5CC


PROFILÉ SUR RAIL 3M

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STREX system encastré	Noir		3000-37-33	904113B0
STREX system découpe sur mesure encastré	Noir		2001-2999-37-33	904113B0CC
STREX system encastré	Blanc		3000-37-33	904113W0
STREX system découpe sur mesure encastré	Blanc		2001-2999-37-33	904113W0CC
STREX system surface/suspendu	Noir		3000-26-29	904213B0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Noir		2001-2999-26-29	904213B0CC
STREX system surface/suspendu	aluminium brut		3000-26-29	904213L0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	aluminium brut		2001-2999-26-29	904213L0CC
STREX system surface/suspendu	Champagne		3000-26-29	904213M0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Champagne		2001-2999-26-29	904213M0CC
STREX system surface/suspendu	Bronze		3000-26-29	904213Q0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Bronze		2001-2999-26-29	904213Q0CC
STREX system surface/suspendu	Blanc		3000-26-29	904213W0
STREX system découpe sur mesure surface/suspendu	Blanc		2001-2999-26-29	904213W0CC
STREX system suspendu lumière indirecte	Noir		3000-26-29	904513B5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Noir		2001-2999-26-29	904513B5CC
STREX system suspendu lumière indirecte	Blanc		3000-26-29	904513W5
STREX system découpe sur mesure suspendu lumière indirecte	Blanc		2001-2999-26-29	904513W5CC