



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire suspendu rond en verre soufflé à la bouche ; Luminaire intégré à un élément acoustique en feutre de PET haute qualité doté de propriétés d'absorption du son ; 100% recyclable ; surface en Feutre calcaire ; No matching RAL ; avec suspension de câble réglable max. 2500 mm ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; 18 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver inclus ;



LUMINAIRE

Plafond
Suspendu
Feutre calcaire
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
365 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
760 lm
130 lm/W^a

OPTIQUE

Opal
CIE flux code: 23 47 73 51 100


ÉLECTRIQUE

sans driver
18 V
système 7.6 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 220 mm
hauteur 580 mm
0.52 kg
choisissez votre cache-piton

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Sans pertes électriques ni optiques



Facteur de maintenance

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaire

RSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

AL | SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Noir		83-39	914112B0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Doré		83-39	914112G0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	aluminium		83-39	914112L0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-39	914112M0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Bronze		83-39	914112Q0
phase-cut dim incl. driver 220-240VAC	Blanc		83-39	914112W0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Noir		83-39	L914112B0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Doré		83-39	L914112G0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	aluminium		83-39	L914112L0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Champagne		83-39	L914112M0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Bronze		83-39	L914112Q0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Blanc		83-39	L914112W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
incl. driver 220-240VAC	Noir		84-72	914152B0
incl. driver 220-240VAC	aluminium		83-72	914152L0
incl. driver 220-240VAC	Champagne		83-72	914152M0
incl. driver 220-240VAC	Bronze		83-72	914152Q0
incl. driver 220-240VAC	Blanc		84-72	914152W0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Noir		83-72	L914152B0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	aluminium		83-72	L914152L0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Champagne		83-72	L914152M0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Bronze		83-72	L914152Q0
phase cut TE incl. driver 110-277VAC	Blanc		83-72	L914152W0


EL | MULTI BASE LINEAR

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Noir		600-34-52	914133B0
phase-cut dim 3 luminaires 220-240VAC	Blanc		600-34-52	914133W0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Noir		1200-34-52	914134B0
phase-cut dim 6 luminaires 220-240VAC	Blanc		1200-34-52	914134W0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Noir		1800-34-52	914135B0
phase-cut dim 9 luminaires 220-240VAC	Blanc		1800-34-52	914135W0
phase cut TE 3 luminaires 110-277VAC	Noir		600-34-52	L914133B0
phase cut TE 3 luminaires 110-277VAC	Blanc		600-34-52	L914133W0
phase cut TE 6 luminaires 110-277VAC	Noir		1200-34-52	L914134B0
phase cut TE 6 luminaires 110-277VAC	Blanc		1200-34-52	L914134W0
phase cut TE 9 luminaires 110-277VAC	Noir		1800-34-52	L914135B0
phase cut TE 9 luminaires 110-277VAC	Blanc		1800-34-52	L914135W0

FL | MULTI CHANDELIER

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir		380-44	914124BB0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914124BL0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914124BM0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914124BQ0
3 luminaires wide slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914124WW0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir		380-44	914125BB0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914125BL0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914125BM0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914125BQ0
6 luminaires wide slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914125WW0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir		380-44	914126BB0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	914126BL0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Champagne		380-44	914126BM0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Noir + Bronze		380-44	914126BQ0
9 luminaires wide slots 220-240VAC	Blanc		380-44	914126WW0
3 luminaires 110-277VAC	Noir		380-44	L914124BB0
3 luminaires 110-277VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	L914124BL0
3 luminaires 110-277VAC	Noir + Champagne		380-44	L914124BM0
3 luminaires 110-277VAC	Noir + Bronze		380-44	L914124BQ0
3 luminaires 110-277VAC	Blanc		380-44	L914124WW0
6 luminaires 110-277VAC	Noir		380-44	L914125BB0
6 luminaires 110-277VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	L914125BL0
6 luminaires 110-277VAC	Noir + Champagne		380-44	L914125BM0
6 luminaires 110-277VAC	Noir + Bronze		380-44	L914125BQ0
6 luminaires 110-277VAC	Blanc		380-44	L914125WW0
9 luminaires 110-277VAC	Noir		380-44	L914126BB0
9 luminaires 110-277VAC	Noir + Aluminium brossé		380-44	L914126BL0
9 luminaires 110-277VAC	Noir + Champagne		380-44	L914126BM0
9 luminaires 110-277VAC	Noir + Bronze		380-44	L914126BQ0
9 luminaires 110-277VAC	Blanc		380-44	L914126WW0

CROCHET LONG

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Blanc		15-49	90052083
pour câble d'un diamètre de 4,25 à 5,5 mm	Noir		15-49	90052084


MULTI CHANDELIER LV

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914161BB0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914161BL0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914161BM0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914161BQ0
3 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914161WW0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914162BB0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914162BL0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914162BM0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914162BQ0
6 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914162WW0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir		380-44	914163BB0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	914163BL0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	914163BM0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	914163BQ0
9 luminaires no slots 220-240VAC always use with hooks	Blanc		380-44	914163WW0
3 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir		380-44	L914161BB0
3 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	L914161BL0
3 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	L914161BM0
3 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	L914161BQ0
3 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Blanc		380-44	L914161WW0
6 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir		380-44	L914162BB0
6 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	L914162BL0
6 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	L914162BM0
6 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	L914162BQ0
6 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Blanc		380-44	L914162WW0
9 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir		380-44	L914163BB0
9 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Aluminium		380-44	L914163BL0
9 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Champagne		380-44	L914163BM0
9 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Noir + Bronze		380-44	L914163BQ0
9 luminaires no slots 110-277VAC always use with hooks	Blanc		380-44	L914163WW0

238481LF5**BASE UNIQUE LV**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
DALI-2 incl. driver 220-240VAC	Noir		116-28	914117B0
DALI-2 incl. driver 220-240VAC	Blanc		116-28	914117W0

ACCESSOIRES DE RAIL**ADAPTATEUR DE RAIL**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
3-phase track 220-240VAC	Noir		158-46	914173B0
3-phase track 220-240VAC	Blanc		158-46	914173W0