



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en PET recyclé ; No matching RAL ; imprimé en 3D par IQ LUX ; des variations de surface peuvent apparaître en raison du procédé de fabrication ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 8 mm ; profondeur d'encastrement 77mm ; angle de diffusion 60° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
PET recyclé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
800 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Wide
angle de faisceau 60°

ÉLECTRIQUE

sans driver
36 V
système 6.0 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 95 mm
hauteur 66 mm
0.07 kg
ressorts à lames

DÉCOUPE

diamètre 85-87 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
profondeur de l'encastrement 77 mm



ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

DRIVER		COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
MODÈLE					
7.5W 180mA 27-42V phase-cut dim 220-240VAC			27-42V	68-33-22	90226202
7.2W 180mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC			10-40V	166-29-21	90246301

[199371RP5] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducre BV apply.
© Wever & Ducre BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com