



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



surface en Noir mat + Aluminium brossé peinture humide ; structure de surface mate ; RAL 9011 + No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; gradable DALI ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq 90$  ; 48 V ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Rail / Suspendu  
Noir mat + Aluminium brossé  
RAL 9011 + No matching RAL <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
470 lm

## LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

angle de faisceau 32°

## ÉLECTRIQUE

DALI-2  
48 V  
système 7.0 W  
Classe 3

## PHYSIQUE

diamètre 115 mm  
hauteur 235 mm  
0.41 kg  
longueur du câble max. 2500 mm  
avec adaptateur de rail STREX 48 V

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



## ACCESSOIRES DE RAIL

### CACHE AVEUGLE 2M

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system | Noir    |         | 2000-18-3  | 911002B0          |
| STREX system | Blanc   |         | 2000-18-3  | 911002W0          |

### CONNECTEUR

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|----------|-------------------|
| STREX system | Noir    |         | 105-18   | 904431B0          |
| STREX system | Blanc   |         | 105-18   | 904431W0          |

### DALI SELV DEVICE

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system |         |         | 212-37-26  | 90019193          |

### CAPUCHON TERMINAL

| MODÈLE                          | COLORIS   | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------|-----------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   encastré         | Noir      |         | 37-10-27   | 904121B0          |
| STREX system   encastré         | Blanc     |         | 37-10-27   | 904121W0          |
| STREX system   surface/suspendu | Noir      |         | 26-2.5-29  | 904221B0          |
| STREX system   surface/suspendu | Champagne |         | 26-2.5-29  | 904221M0          |
| STREX system   surface/suspendu | Bronze    |         | 26-2.5-29  | 904221Q0          |
| STREX system   surface/suspendu | Blanc     |         | 26-2.5-29  | 904221W0          |

### CONNECTEUR L

| MODÈLE                          | COLORIS          | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   encastré         | Noir             |         | 105-105-19 | 904132B0          |
| STREX system   encastré         | Blanc            |         | 105-105-19 | 904132W0          |
| STREX system   surface/suspendu | Noir             |         | 105-105-19 | 904232B0          |
| STREX system   surface/suspendu | Champagne + Noir |         | 105-105-19 | 904232MB0         |
| STREX system   surface/suspendu | Bronze + Noir    |         | 105-105-19 | 904232QB0         |
| STREX system   surface/suspendu | Blanc            |         | 105-105-19 | 904232W0          |

### CONNECTEUR EN L NON ÉLECTRIQUE

| MODÈLE                  | COLORIS          | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   encastré | Noir             |         | 105-105-19 | 904133B0          |
| STREX system   encastré | Blanc            |         | 105-105-19 | 904133W0          |
| STREX system   surface  | Noir             |         | 105-105-19 | 904233B0          |
| STREX system   surface  | Champagne + Noir |         | 105-105-19 | 904233MB0         |
| STREX system   surface  | Bronze + Noir    |         | 105-105-19 | 904233QB0         |
| STREX system   surface  | Blanc            |         | 105-105-19 | 904233W0          |

### SUPPORT DE MONTAGE

| MODÈLE                  | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|-------------------------|---------|---------|-------------------|
| STREX system   encastré |         |         | 90414110          |

### ALIMENTATION EN COURANT

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|----------|-------------------|
| STREX system | Noir    |         | 112-18   | 904451B0          |
| STREX system | Blanc   |         | 112-18   | 904451W0          |



## KIT DE SUSPENSION

| MODÈLE                         | COLORIS          | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   1,5m   suspendu | Noir             |         | 80-23-1500 | 904341B0          |
| STREX system   1,5m   suspendu | Acier Inoxydable |         | 80-23-1500 | 904341I0          |
| STREX system   3,0m   suspendu | Noir             |         | 80-23-3000 | 904342B0          |
| STREX system   3,0m   suspendu | Acier Inoxydable |         | 80-23-3000 | 904342I0          |

## CONNECTEUR T

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface | Noir    |         | 275-146-18 | 904234B0          |
| STREX system   surface | Blanc   |         | 275-146-18 | 904234W0          |

## CONTRÔLE CASAMBI SANS FIL

| MODÈLE       | COLORIS | TENSION | L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|--------------|---------|---------|----------|-------------------|
| STREX system | Noir    |         | 143-58   | 904491B0          |
| STREX system | Blanc   |         | 143-58   | 904491W0          |

## CONNECTEUR X

| MODÈLE                 | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface | Noir    |         | 275-275-18 | 904235B0          |
| STREX system   surface | Blanc   |         | 275-275-18 | 904235W0          |

## ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

### CEILING DRIVER 100W

| MODÈLE                                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir    |         | 439-26-44  | 904361B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc   |         | 439-26-44  | 904361W0          |

### CEILING DRIVER 150W

| MODÈLE                                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir    |         | 439-26-44  | 904371B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc   |         | 439-26-44  | 904371W0          |

## DRIVER

| MODÈLE                           | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   100W   220-240VAC |         | 48V     | 350-30-18  | 90218901          |
| STREX system   150W   220-240VAC |         | 48V     | 350-30-18  | 90218902          |
| STREX system   250W   220-240VAC |         | 48V     | 400-40-22  | 90218903          |

## IN LINE DRIVER 100W

| MODÈLE                                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface   220-240VAC   | Noir    |         | 439-26-44  | 904262B0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Blanc   |         | 439-26-44  | 904262W0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir    |         | 439-26-44  | 904362B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc   |         | 439-26-44  | 904362W0          |


**IN LINE DRIVER 150W**

| MODÈLE                                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface   220-240VAC   | Noir    |         | 439-26-44  | 904272B0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Blanc   |         | 439-26-44  | 904272W0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir    |         | 439-26-44  | 904372B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc   |         | 439-26-44  | 904372W0          |

**DRIVER DE RAIL 100W**

| MODÈLE                                | COLORIS          | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface   220-240VAC   | Noir             |         | 468-26-29  | 904263B0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Champagne + Noir |         | 468-26-29  | 904263MB0         |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Bronze + Noir    |         | 468-26-29  | 904263QB0         |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Blanc            |         | 468-26-29  | 904263W0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Noir             |         | 438-16-18  | 904264B0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Blanc            |         | 438-16-18  | 904264W0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir             |         | 3000       | 904363B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Champagne + Noir |         | 3000       | 904363MB0         |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Bronze + Noir    |         | 3000       | 904363QB0         |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc            |         | 3000       | 904363W0          |

**IN TRACK DRIVER 120W**

| MODÈLE                                       | COLORIS | TENSION | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------------------|---------|---------|-------------------|
| STREX system   recessed/surface   110-240VAC | Noir    |         | 904265B0          |
| STREX system   recessed/surface   110-240VAC | Blanc   |         | 904265W0          |

**DRIVER DE RAIL 250W**

| MODÈLE                                | COLORIS          | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|------------------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   surface   220-240VAC   | Noir             |         | 438-26-29  | 904283B0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Champagne + Noir |         | 438-26-29  | 904283MB0         |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Bronze + Noir    |         | 438-26-29  | 904283QB0         |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Blanc            |         | 438-26-29  | 904283W0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Noir             |         | 408-16-18  | 904284B0          |
| STREX system   surface   220-240VAC   | Blanc            |         | 408-16-18  | 904284W0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir             |         | 3000       | 904383B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc            |         | 3000       | 904383W0          |

**REMOTE DRIVER 120W**

| MODÈLE                                       | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   recessed/surface   120-240VAC |         | 48V     | 350-30-18  | 90218906          |
| STREX system   suspended   120-240VAC        | Noir    |         | 904365B0   |                   |
| STREX system   suspended   120-240VAC        | Blanc   |         | 904365W0   |                   |

**REMOTE DRIVER 192W**

| MODÈLE                                       | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   recessed/surface   120-240VAC |         | 48V     | 350-30-18  | 90218907          |
| STREX system   suspended   120-240VAC        | Noir    |         | 904375B0   |                   |
| STREX system   suspended   120-240VAC        | Blanc   |         | 904375W0   |                   |


**DRIVER À DISTANCE SUSPENDU 100 W**

| MODÈLE                                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir    |         | 150-26-44  | 904364B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc   |         | 150-26-44  | 904364W0          |

**DRIVER À DISTANCE SUSPENDU 150 W**

| MODÈLE                                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir    |         | 150-26-44  | 904374B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc   |         | 150-26-44  | 904374W0          |

**DRIVER À DISTANCE SUSPENDU 250 W**

| MODÈLE                                | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------------------------|---------|---------|------------|-------------------|
| STREX system   suspended   220-240VAC | Noir    |         | 150-26-44  | 904384B0          |
| STREX system   suspended   220-240VAC | Blanc   |         | 150-26-44  | 904384W0          |

**RAILS**
**PROFILÉ SUR RAIL 1M**

| MODÈLE                                               | COLORIS | TENSION | L-L-H (MM)    | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------------------------------------|---------|---------|---------------|-------------------|
| STREX system   encastré                              | Noir    |         | 1000-37-33    | 904111B0          |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré         | Noir    |         | 200-999-37-33 | 904111BOCC        |
| STREX system   encastré                              | Blanc   |         | 1000-37-33    | 904111W0          |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré         | Blanc   |         | 200-999-37-33 | 904111WOCC        |
| STREX system   surface/suspendu                      | Noir    |         | 1000-26-29    | 904211B0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Noir    |         | 200-999-26-29 | 904211BOCC        |
| STREX system   surface/suspendu                      | Blanc   |         | 1000-26-29    | 904211W0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu | Blanc   |         | 200-999-26-29 | 904211WOCC        |


**PROFILÉ SUR RAIL 2M**

| MODÈLE                                                         | COLORIS        | TENSION | L-L-H (MM)      | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-------------------|
| STREX system   encastré                                        | Noir           |         | 2000-37-33      | 904112B0          |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré                   | Noir           |         | 1001-1999-37-33 | 904112B0CC        |
| STREX system   encastré                                        | Blanc          |         | 2000-37-33      | 904112W0          |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré                   | Blanc          |         | 1001-1999-37-33 | 904112W0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Noir           |         | 2000-26-29      | 904212B0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Noir           |         | 1001-1999-26-29 | 904212B0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | aluminium brut |         | 2000-26-29      | 904212L0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | aluminium brut |         | 1001-1999-26-29 | 904212L0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Champagne      |         | 2000-26-29      | 904212M0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Champagne      |         | 1001-1999-26-29 | 904212M0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Bronze         |         | 2000-26-29      | 904212Q0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Bronze         |         | 1001-1999-26-29 | 904212Q0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Blanc          |         | 2000-26-29      | 904212W0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Blanc          |         | 1001-1999-26-29 | 904212W0CC        |
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Noir           |         | 2000-26-29      | 904512B5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Noir           |         | 1000-1999-26-29 | 904512B5CC        |
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Blanc          |         | 2000-26-29      | 904512W5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Blanc          |         | 1000-1999-26-29 | 904512W5CC        |

**PROFILÉ SUR RAIL 3M**

| MODÈLE                                                         | COLORIS        | TENSION | L-L-H (MM)      | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|----------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------|-------------------|
| STREX system   encastré                                        | Noir           |         | 3000-37-33      | 904113B0          |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré                   | Noir           |         | 2001-1999-37-33 | 904113B0CC        |
| STREX system   encastré                                        | Blanc          |         | 3000-37-33      | 904113W0          |
| STREX system   découpe sur mesure   encastré                   | Blanc          |         | 2001-1999-37-33 | 904113W0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Noir           |         | 3000-26-29      | 904213B0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Noir           |         | 2001-1999-26-29 | 904213B0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | aluminium brut |         | 3000-26-29      | 904213L0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | aluminium brut |         | 2001-1999-26-29 | 904213L0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Champagne      |         | 3000-26-29      | 904213M0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Champagne      |         | 2001-1999-26-29 | 904213M0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Bronze         |         | 3000-26-29      | 904213Q0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Bronze         |         | 2001-1999-26-29 | 904213Q0CC        |
| STREX system   surface/suspendu                                | Blanc          |         | 3000-26-29      | 904213W0          |
| STREX system   découpe sur mesure   surface/suspendu           | Blanc          |         | 2001-1999-26-29 | 904213W0CC        |
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Noir           |         | 3000-26-29      | 904513B5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Noir           |         | 2001-1999-26-29 | 904513B5CC        |
| STREX system   suspendu lumière indirecte                      | Blanc          |         | 3000-26-29      | 904513W5          |
| STREX system   découpe sur mesure   suspendu lumière indirecte | Blanc          |         | 2001-1999-26-29 | 904513W5CC        |