



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en PET recyclé ; No matching RAL ; imprimé en 3D par IQ LUX ; des variations de surface peuvent apparaître en raison du procédé de fabrication ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 8 mm ; profondeur d'encastrement 77mm ; angle de diffusion 13° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI  $\geq 90$  ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ;



#### LUMINAIRE

Plafond  
Encastré  
PET recyclé  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
780 lm

#### LED MODULE

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 80000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

#### OPTIQUE

Narrow  
angle de faisceau 13°

#### ÉLECTRIQUE

sans driver  
36 V  
système 6.0 W  
Classe 3

#### PHYSIQUE

diamètre 95 mm  
hauteur 66 mm  
0.07 kg  
ressorts à lames

#### DÉCOUPE

diamètre 85-87 mm  
épaisseur min. du plafond 8 mm  
profondeur de l'encastrement 77 mm



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

| DRIVER                                               |  | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE<br>ARTICLE |
|------------------------------------------------------|--|---------|---------|------------|----------------------|
| MODÈLE                                               |  |         |         |            |                      |
| 7.5W   180mA   27-42V   phase-cut dim   220-240VAC   |  |         | 27-42V  | 68-33-22   | 90226202             |
| 7.2W   180mA   10-40V   DALI-2 push dim   220-240VAC |  |         | 10-40V  | 166-29-21  | 90246301             |