



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en ASA ; surface Noir ; No matching RAL ; orientable ; imprimé en 3D par IQ LUX ; des variations de surface peuvent apparaître en raison du procédé de fabrication ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 8 mm ; profondeur d'encastrement 87mm ; angle de diffusion 41° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq 90$  ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Encastré  
inclinaison max 25 °  
rotation 360 °  
Noir  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
370 lm

## LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 80000h  
 $\leq 3$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

Medium  
angle de faisceau 41°

## ÉLECTRIQUE

sans driver  
18 V  
système 3.0 W  
Classe 3

## PHYSIQUE

diamètre 81 mm  
hauteur 61 mm  
0.06 kg  
ressorts à lames

## DÉCOUPE

diamètre 74-76 mm  
épaisseur min. du plafond 8 mm  
profondeur de l'encastrement 87 mm



**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES**

**DRIVER**

| MODÈLE                                                | COLORIS | TENSION | L·L·H (MM) | RÉFÉRENCE<br>ARTICLE |
|-------------------------------------------------------|---------|---------|------------|----------------------|
| 10W   200mA   30-42V   phase-cut dim  <br>220-240VAC  |         | 30-42V  | 85·22·41   | 90226402             |
| 8W   200mA   10-40V   DALI-2 push dim  <br>220-240VAC |         | 10-40V  | 166·29·21  | 90246302             |