



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight rond encastré dans le plafond en PET recyclé ; No matching RAL ; imprimé en 3D par IQ LUX ; des variations de surface peuvent apparaître en raison du procédé de fabrication ; montage sans outil au moyen de ressorts à lames ; convient pour une épaisseur de plafond de min. 8 mm ; profondeur d'encastrement 85mm ; angle de diffusion 41° ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ;



LUMINAIRE

Plafond
Encastré
PET recyclé
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
370 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium
angle de faisceau 41°

ÉLECTRIQUE

sans driver
18 V
système 3.0 W
Classe 3

PHYSIQUE

diamètre 80 mm
hauteur 61 mm
0.04 kg
ressorts à lames

DÉCOUPE

diamètre 74-76 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
profondeur de l'encastrement 85 mm

**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****DRIVER**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L·L·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
10W 200mA 30-42V phase-cut dim 220-240VAC		30-42V	85·22·41	90226402
8W 200mA 10-40V DALI-2 push dim 220-240VAC		10-40V	166·29·21	90246302