




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; bords arrondis ; avec 2 spots ; orientable ; surface en Bronze brossé ; No matching RAL ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion 31° ; têtes de spot rotatif à 350° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ;



## LUMINAIRE

Plafond  
Surface  
inclinaison max 35 °  
rotation 350 °  
Bronze brossé  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
840 lm

## LED MODULE

2700 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

## OPTIQUE

angle de faisceau 31°

## ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 11.0 W  
Classe 1

## PHYSIQUE

longueur 184 mm  
largeur 80 mm  
hauteur 46 mm  
0.6 kg  
surface

198664Q3



## ACCESSOIRES OPTIQUES

### GRILLE EN NID D'ABEILLES

#### MODÈLE

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

#### COLORIS

Noir

#### TENSION

#### Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

29

915230B0