




PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Downlight de plafond en saillie rectangulaire en aluminium moulé sous pression ; bords arrondis ; avec 2 spots ; orientable ; surface en aluminium brut ; RAL 9006 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 31° ; têtes de spot rotatif à 350° et orientable à 35° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour réduire l'éblouissement ;

LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 35 °
rotation 350 °
aluminium brut
RAL 9006 ^a
IP20
Intérieur
440 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

angle de faisceau 31°


ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 11.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

longueur 184 mm
largeur 80 mm
hauteur 46 mm
0.6 kg
surface

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



198664L5



ACCESSOIRES OPTIQUES

HONEYCOMB LOUVRE

MODÈLE

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

COLORIS

Noir

TENSION

Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

29

915230B0