WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PILLO 2.0 PAR11

194220B0

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Plafonnier apparent avec 2 spots ; en aluminium moulé sous pression ; avec cache-piton rectangulaire ; orientable ; surface noir mat ; revêtement par poudre , structure de surface mate ; No matching RAL ; bague intérieure noire ; culot GU10 ; type de lampe PAR11 ; 2x max. 12W; 100 - 240 V ; orientable +/- 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; sources lumineuses non incluses ;



GÉNÉRAL

Plafond
Surface
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur

LED

lampe PAR11
raccordement GU10
max. per socket 5.0 W

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 40 mm
hauteur 85 mm
0.37 kg

PILLO 2.0 PAR11

194220B0

LAMPES

LAMPE PAR11 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Noir		35·48	901128B3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Noir		35·48	901128B5
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Noir		35·48	908128B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Noir		35·48	908128B5

['194220B0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com