




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural semi-encastré en aluminium moulé sous pression avec plaque de montage rectangulaire ; surface en Blanc mat ; RAL 9010 ; avec interrupteur marche/arrêt en blanc ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 23° ; 220 - 240 V ; pivotant à 350° et orientable à 90° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; boîte d'installation incluse ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;



LUMINAIRE

Mur
Demi-encastré
inclinaison max 90 °
rotation 350 °
Blanc mat
RAL 9010 ^a
IP20
Intérieur
240 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium (standard)
angle de faisceau 23°

ÉLECTRIQUE

driver inclus | interrupteur
marche/arrêt inclus | push dim
220 - 240 V
système 4.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

diamètre 26 mm
hauteur 117 mm
0.31 kg

DÉCOUPE

longueur 41 mm
largeur 190 mm
épaisseur min. du plafond 12.5 mm
épaisseur max. du plafond 32.5 mm
profondeur de l'encastrement 55 mm

^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.