



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire linéaire en saillie avec 2 modules multi-spot en aluminium ;
boîtier Lentille en polycarbonate et réflecteur ; avec technologie COB
(Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ;
couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ;
Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour
réduire l'éblouissement ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
rotation 90 °
Blanc mat + or
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
1440 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium
angle de faisceau 32°

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 22.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

Base
longueur 754 mm
largeur 51 mm
hauteur 92 mm
1.15 kg
On base



ACCESSOIRES OPTIQUES

GRILLE EN NID D'ABEILLES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO 1.0	Noir		29	915230B0