



PROJET

MODÈLE

NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire linéaire en saillie avec 2 modules multi-spot en aluminium ;
boîtier revêtement par poudre noir mat ; structure de surface mate ;
avec réflecteur, peinture humide en noir mat ; texture fine mate ;
Lentille en polycarbonate et réflecteur ; avec technologie COB (Chip
on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ;
couleur de lumière 3000 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ;
Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour
réduire l'éblouissement ;

LUMINAIRE

Plafond
Surface
rotation 90 °
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
1520 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE


Medium
angle de faisceau 32°

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 22.0 W
Classe 1

PHYSIQUE

Base
longueur 754 mm
largeur 51 mm
hauteur 92 mm
1.15 kg
On base





ACCESSOIRES OPTIQUES

HONEYCOMB LOUVRE

MODÈLE

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

COLORIS

Noir

TENSION

Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE

29

915230B0