



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire linéaire en saillie avec 3 modules multi-spot en aluminium ;  
boîtier Lentille en polycarbonate et réflecteur ; avec technologie COB  
(Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ;  
couleur de lumière 3000 K ; CRI  $\geq 90$  ; indice de protection IP20 ;  
Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour  
réduire l'éblouissement ;



#### LUMINAIRE

Plafond  
Surface  
rotation 90 °  
Blanc mat + or  
Aucune correspondance RAL  
IP20  
Intérieur  
3040 lm

#### LED MODULE

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L70 / 55000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

#### OPTIQUE

Medium  
angle de faisceau 32°

#### ÉLECTRIQUE

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 42 W  
Classe 1

#### PHYSIQUE

Base  
longueur 1150 mm  
largeur 51 mm  
hauteur 92 mm  
1.93 kg  
On base



**ACCESSOIRES OPTIQUES**

**GRILLE EN NID D'ABEILLES**

**MODÈLE**

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

**COLORIS**

Noir

**TENSION**

**Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE**

29

915230B0