



PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire linéaire en saillie avec 2 modules multi-spot en aluminium ;
boîtier revêtement par poudre noir mat ; structure de surface mate ;
avec réflecteur, peinture humide en noir mat ; texture fine mate ;
Lentille en polycarbonate et réflecteur ; avec technologie COB (Chip
on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ;
couleur de lumière 2700 K ; CRI ≥ 90 ; indice de protection IP20 ;
Classe 1 ; driver inclus ; grille en nid d'abeille disponible en option, pour
réduire l'éblouissement ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
rotation 90 °
Noir mat
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
2880 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTIQUE

Medium
angle de faisceau 32°

ÉLECTRIQUE

phase-cut dim
220 - 240 V
système 40 W
Classe 1

PHYSIQUE

Base
longueur 754 mm
largeur 51 mm
hauteur 92 mm
1.51 kg
On base

**ACCESSOIRES OPTIQUES****HONEYCOMB LOUVRE****MODÈLE**

BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0

COLORIS

Noir

TENSION**Ø (MM) RÉFÉRENCE ARTICLE**

29

915230B0