




**PROJET**

**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**



Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface bronze ; peinture humide , mate lisse ; RAL 7013 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 3000 K ;  $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam) ; CRI  $\geq 90$  ; angle de diffusion  $56^\circ$  ; pivotant à  $355^\circ$  et orientable à  $25^\circ$  ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

**LUMINAIRE**

Plafond  
Surface  
inclinaison max  $25^\circ$   
rotation  $355^\circ$   
Bronze  
RAL 7013 <sup>a</sup>  
IP20  
Intérieur  
905 lm

**LED MODULE**

3000 K  
CRI  $\geq 90$   
L80 / 50000h  
 $\leq 2$  SDCM (initial MacAdam)

**OPTIQUE**

Wide  
angle de faisceau  $56^\circ$


**ÉLECTRIQUE**

phase-cut dim  
220 - 240 V  
système 13.0 W  
Classe 1

**PHYSIQUE**

diamètre 100 mm  
hauteur 130 mm  
0.65 kg

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.





## Facteur de maintenance

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LLMF                        | 0.99   | 0.98   | 0.97   | 0.96   | 0.95   |
| LSF                         | 1      | 1      | 1      | 1      | 1      |

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance du luminaire

RSMF<sup>a</sup> Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

<sup>a</sup>Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## AUTRES ACCESSOIRES

### CLIP À RESSORT EN MÉTAL

| MODÈLE              | COLORIS | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| LED modules   PAR16 |         |         | 59     | 90019700          |

### CLIP À RESSORT

| MODÈLE                       | COLORIS   | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|------------------------------|-----------|---------|--------|-------------------|
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Noir      |         | 59     | 900198B0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Doré      |         | 59     | 900198G0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Champagne |         | 59     | 900198M0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Bronze    |         | 59     | 900198Q0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | argent    |         | 59     | 900198S0          |
| LED Modules   PAR16 max. 12W | Blanc     |         | 59     | 900198W0          |