




PROJET

MODÈLE


NOTES

QUANTITÉ

DATE



Luminaire mural encastré carrée en aluminium ; surface en Doré ; revêtement par poudre ; structure de surface mate ; No matching RAL ; profondeur d'encastrement 40mm ; convient aux épaisseurs de mur de 8-18 mm ; PCB; couleur de lumière 3000 K ; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 80 ; indice de protection IP20 ; Classe 3 ; driver non inclus ; source lumineuse non remplaçable ;



LUMINAIRE

Mur
Encastré
Doré
Aucune correspondance RAL
IP20
Intérieur
18 lm / 700mA
10 lm / 350mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
140 lm / 350mA
145 lm/W^a
1 W^a

OPTIQUE

Asymetric
CIE flux code: 7 60 97 94 102

ÉLECTRIQUE

sans driver
3 V
Classe 3


PHYSIQUE

diamètre 70 mm
hauteur 70 mm
0.1 kg

DÉCOUPE

longueur 25 mm
largeur 56 mm
épaisseur min. du plafond 8 mm
épaisseur max. du plafond 18 mm
profondeur de l'encastrement 40 mm

DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE



^a Sans pertes électriques ni optiques

**Facteur de maintenance**

Temps de fonctionnement [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Facteur de maintenance

LMF^a Facteur de maintenance du luminaireRSMF^a Facteur de maintenance des parois du local

LLMF Facteur de maintenance du flux lumineux

LSF Facteur de survie des lampes

^aSelon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.**ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES****DRIVER**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
6W 350mA 3-22V 90-295VAC		3-22V	68-35-21	90213202
3.3W 350mA 2.7-9.5V 100-240VAC		2.7-9.5V	49-27-20	90213203
6W 700mA 3-8.4V 90-295VAC		3-8,4V	68-35-21	90215203

ACCESSOIRES DE MONTAGE**BOÎTIER EN RETRAIT AVEC KIT DE PLÂTRE**

MODÈLE	COLORIS	TENSION	L-L-H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
STRIPE 0.4 0.7			100-61-100	90012037