WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# SOLID 1.0 LED

**133774BM3**

**PROJET**


**MODÈLE**

**NOTES**

**QUANTITÉ**

**DATE**





Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface noir mat + champagne ; revêtement par poudre , structure de surface mate + peinture humide , lisse satiné ; RAL 9011 ; avec technologie COB (Chip on Board) pour une efficacité maximale ; coupure de phase dim ; couleur de lumière 2700 K ; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) ; CRI ≥ 90 ; angle de diffusion 56° ; pivotant à 355° et orientable à 25° ; indice de protection IP20 ; Classe 1 ; driver inclus ; source lumineuse peut être remplacée par Wever & Ducré ou par un professionnel avec une autorisation explicite ; dispositif de commande remplaçable par l'utilisateur final ;

**LUMINAIRE**

Plafond
Surface
inclinaison max 25 °
rotation 355 °
Noir mat + Champagne
RAL 9011 [a]
IP20
Intérieur
855 lm

**LED MODULE**

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTIQUE**

Wide
angle de faisceau 56°


**ÉLECTRIQUE**

phase-cut dim
220 - 240 V
système 13.0 W
Classe 1

**PHYSIQUE**

diamètre 100 mm
hauteur 130 mm
0.65 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



**Facteur de maintenance**

| Temps de fonctionnement [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Facteur de maintenance |
| LMF[a] | Facteur de maintenance du luminaire |
| RSMF[a] | Facteur de maintenance des parois du local |
| LLMF | Facteur de maintenance du flux lumineux |
| LSF | Facteur de survie des lampes |

[a]Selon "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Les valeurs doivent être déterminées par le planificateur.

## AUTRES ACCESSOIRES

**CLIP À RESSORT EN MÉTAL**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| LED modules \| PAR16 | | | 59 | 90019700 |

**CLIP À RESSORT**

| MODÈLE | COLORIS | TENSION | Ø (MM) | RÉFÉRENCE ARTICLE |
|---|---|---|---|---|
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Noir | | 59 | 900198B0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Doré | | 59 | 900198G0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Champagne | | 59 | 900198M0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Bronze | | 59 | 900198Q0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | argent | | 59 | 900198S0 |
| LED Modules \| PAR16 max. 12W | Blanc | | 59 | 900198W0 |

['133774BM3'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com