WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SOLID 1.0 PAR16

133120BG0

PROJET


MODÈLE

NOTES


QUANTITÉ

DATE





Downlight de plafond en saillie cylindrique en aluminium moulé sous pression ; orientable ; surface noir mat + or ; peinture humide , mate lisse ; RAL 9011 + No matching RAL ; culot GU10 ; type de lampe PAR16 ; max. 12W; 100 - 240 V ; pivotant à 355° et orientable à 25° ; indice de protection IP20 ; Classe 2 ; sources lumineuses non incluses ;



LUMINAIRE

Plafond
Surface
inclinaison max 25 °
rotation 355 °
Noir mat + Doré
RAL 9011 + No matching RAL [a]
IP20
Intérieur

LAMPE

lampe PAR16
raccordement GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTIQUE

UGR ≤ 13
≥65° < 3000 cd/m²

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V
Classe 2

PHYSIQUE

diamètre 100 mm
hauteur 130 mm
0.61 kg

[a] Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

LAMPES MESURÉE

PAR16 LAMPE 2700K CRI90
450 lm

PAR16 LAMPE 3000K CRI90
470 lm

SOLID 1.0 PAR16

133120BG0

AUTRES ACCESSOIRES

CLIP À RESSORT EN MÉTAL

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED modules | PAR16			59	90019700

CLIP À RESSORT

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
LED Modules | PAR16 max. 12W	Noir		59	900198B0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Doré		59	900198G0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Champagne		59	900198M0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Bronze		59	900198Q0
LED Modules | PAR16 max. 12W	argent		59	900198S0
LED Modules | PAR16 max. 12W	Blanc		59	900198W0

ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES

MODÈLE	COLORIS	TENSION	RÉFÉRENCE ARTICLE
			W901228B3
			W901228B5

LAMPES

LAMPE PAR16 LED

MODÈLE	COLORIS	TENSION	Ø·H (MM)	RÉFÉRENCE ARTICLE
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Blanc		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	argent		50·55	905227S4

['133120BG0'] Les caractéristiques techniques sont des valeurs assignées pour une température ambiante de 25°C. Les données de flux lumineux sont soumises à une tolérance initiale de +/- 10%, celles de puissance électrique connectée à une tolérance initiale de +/- 10%, et celles de température de couleur initiale de +/- 150 kelvins. Nous déclinons toute responsabilité relativement à d'éventuelles erreurs d'impression. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com